



- Versätze:**
- 1 2x Audio (DLR)
  - 2 Dimmer 3/14
  - 3 2x Audio (DLR)
  - 4 2x Audio (DLR)
  - 5 Dimmer 1/12
  - 6 2x Audio (DLR)
  - 7 DMX / Ethernut / Audio (DLR) / 16A Schuko Tonstrom
  - 8 16A CEE / 32A CEE / DMX / Ethernut / Audio (DLR) / 16A Schuko Tonstrom
  - 9 16A CEE / 32A CEE / 63A CEE / 125A CEE
  - 10 Dimmer 19/20/21/22/25/31
  - 11 Dimmer 15/16/25/32 / Potentialausgleich 16mm
  - 12 Dimmer 15/16/17/18/25/32 / Potentialausgleich 16mm
  - 13 Audio (DLR) / 16A Schuko Tonstrom
  - 14 Dimmer 15/16/25/26/27/32 / 16A Schuko Feststrom / Potentialausgleich 16mm
  - 15 Dimmer 19/20/25/28/29/31 / Potentialausgleich 16mm
  - 16 63A CEE / DMX / Ethernut
  - 17 Dimmer 23/24/25 / 16A Schuko Feststrom
  - 18 Dimmer 23/24/30/31 / 16A Schuko Feststrom
  - 19 16A Schuko Feststrom
  - 20 16A Schuko Feststrom
  - 21 16A Schuko Feststrom
  - 22 16A Schuko Feststrom
  - 23 16A Schuko Feststrom
  - 24 Dimmer 163
  - 25 Dimmer 163
  - 26 Dimmer 170
  - 27 Dimmer 170
  - 28 16A Schuko Feststrom
  - 29 16A Schuko Feststrom
  - 30 32A CEE
- EDF Leitungsdurchführung unter eisernem Vorhang

- Decken - 0,4m
- Schleier - 0,54m
- Zug 1 - 2,28m
- Zug 2 - 2,60m
- Zug 3 - 2,75m
- Zug 4 - 3,00m
- Zug 5 - 3,20m
- Zug 6 - 3,65m
- Zug 7 - 4,10m
- Zug 8 - 4,50m
- Horizontgerüst - 5,35m
- Zug 9 - 5,80m
- Zug 10 - 6,00m
- Zug 11 - 6,23m
- Zug 12 - 6,63m
- Zug 13 - 6,90m
- Beleuchtungszug 2 - 7,45m
- Zug 14 - 7,85m
- Zug 15 - 8,13m
- Zug 16 - 8,35m
- Zug 17 - 8,85m
- Zug 18 - 9,00m
- Zug 19 - 9,25m
- Zug 20 - 9,50m
- Zug 21 - 9,70m
- Beleuchtungszug 3 - 10,00m
- Zug 22 - 10,50m
- Zug 23 - 10,75m
- Zug 24 - 11,00m
- Zug 25 - 11,50m

INSP Insipientenplatz  
BSW Sitzplatz Brandsicherheitswache der Feuerwehr  
Optional sperrbare Plätze für Mischpultwagen

**Theater Hameln**

KUNDE: Theater Hameln Technische Leitung Rathausplatz 5 31785 Hameln		MASSTAB <b>1:100</b>
BLATTBEZEICHNUNG: Grundriss Erdgeschoss mit Angaben zu technischen Einbauten		BLATT-NR. <b>O1</b>
BEARB.	DATUM	BLATT-GR.
KW/WI	25.03.24	DIN A1
KW/WI	10.01.25	